



GALAXY FLEX

Honeywell



CENTRALES BUS INTRUSION JUSQU'À 100 ZONES

- Application mobile sur Android et iOS (pilotage, visualisation caméras et notifications)
- Modules d'interface audio intégrés
- Plusieurs options de communication : GSM/GPRS, Ethernet, RTC, connection USB
- Jusqu'à 100 zones filaires ou sans fil (12 intégrées)
- Jusqu'à 250 utilisateurs
- Jusqu'à 98 télécommandes sans fil
- Jusqu'à 8 claviers (dont 1 clavier tactile TouchCenter)
- Protection de 16 groupes
- 4 contrôleurs d'accès (DCM) contrôlant 8 portes
- Levée de doute vidéo avec détecteur à caméra numérique intégrée
- Historique d'événements : 1000 (intrusion), 1000 (contrôle d'accès)
- Jusqu'à 32 programmes hebdomadaires
- 3 interfaces utilisateur : claviers tactiles Galaxy TouchCenter / TouchCenter Plus, clavier LCD MK8 et clavier MK7 avec lecteur de proximité intégré ou pas
- Zones programmables avec tests pour la gestion des DAB avec détecteurs sismiques
- Repérage radio automatique des détecteurs radio pour une installation facilitée
- Technologie Galaxy éprouvée et évolutive
- Certifiée NF&A2P 2 boucliers, Classe de sécurité - Grade 2, Classe environnementale II

Caractéristiques	FLEX20	FLEX50	FLEX100
ZONES INTÉGRÉES (FILAIRES / SANS FIL)	12 / 20	12 / 52	12 / 100
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR SANS FIL (RF PORTAL)	8	8	8
SORTIES: TRANSISTORISÉES (AVEC MODULE SORTIES)	3 à 7 (15)	3 à 23 (31)	3 à 47 (55)
ALIMENTATION / COURANT DE SORTIE (EN50131/GRADE 2)	2 A - 1300 mA		
CLAVIERS KEYPROX / TOUCHCENTER ou TOUCHCENTERPLUS	4 / 1	8 / 1	8 / 1
LECTEURS DE PROXIMITÉ MAX4	4	8	16
MODULE DE CONTRÔLE D'ACCÈS (DCM) / PORTES MAXI	2 / 4	4 / 8	8 / 16
UTILISATEURS	25	100	250
MULTI-UTILISATEURS	4	4	4
PROGRAMMATION SUR 7 JOURS (MES AUTOS ET ACCÈS)	2	16	32
HISTORIQUE D'ÉVÉNEMENTS INTRUSION	500	500	1000
HISTORIQUE D'ÉVÉNEMENTS CONTRÔLE D'ACCÈS	500	500	500
GROUPES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (PROFILS UTILISATEURS)	5	10	20
GROUPES	3	8	16
LIENS	5	64	128
BUS R485	1	1	1
ENVOI DE SMS / BIBLIOTHÈQUE / FONCTION DAB	Oui / Oui / Oui		
DIMENSION (L X H X P)	393 x 367 x 98 mm - 2 Kg (sans batterie)		
Levée de doute vidéo			
NOMBRE DE DÉTECTEURS IRP AVEC CAMÉRA	5	5	5
Option de communication			
RTC	Intégré		
ETHERNET - GSM/GPRS	En option - En option		