

### **3/ INSTALLATION:**

**---> Attention! Le coffret de la sirène n'est pas étanche et ne doit en aucun cas être exposé à la pluie.**

Si la sirène n'est pas protégée par l'auvent d'un toit, d'une porte ou d'une fenêtre, prévoyez une protection constituée ( par exemple) d'une feuille de zinc fixée sur le mur à quelques centimètres au-dessus du coffret afin d'empêcher les eaux de ruissellement d'y pénétrer.

Procédez à l'installation en suivant point par point et attentivement les instructions suivantes:

**3.1 Fixez la sirène A L'ABRI DES INTEMPERIES grâce aux vis et chevilles fournies.**

**3.2 Débranchez la batterie de la centrale d'alarme et celle de la sirène.**

**3.3 Raccordez la sirène à la centrale en utilisant un câble téléphone à 2 ou 4 conducteurs (section minimum 0.2 mm<sup>2</sup>) suivant le mode d'autoprotection choisi, préconisé par la notice de la centrale.**

**3.4 Assurez-vous que le levier du microcontact d'autoprotection de la sirène se trouve bien appliqué contre le mur, puis bloquez à l'aide d'une cale le 2ème microcontact normalement actionné par une vis du capot.**

**3.5 Rebranchez la batterie de la centrale, ensuite celle de la sirène EN VEILLANT A RESPECTER LA POLARITE SOUS PEINE DE DESTRUCTION :**

**FIL ROUGE AU + (COSSE BATTERIE MARQUEE EN ROUGE)  
FIL BLEU AU - (COSSE BATTERIE MARQUEE EN NOIR)**

**Si le raccordement est bien effectué, la sirène ne doit pas se déclencher.**

**3.6 Préparez le capot et la vis commandant le microcontact munie de sa coupelle, puis... BOUCHEZ-VOUS LES OREILLES A L'AIDE DE BOULETTES DE COTON !!**

**3.7 Retirez la cale bloquant le microcontact: LA SIRENE DOIT SE DECLENCHER JUSQU'A CE QUE LE CAPOT SOIT MIS EN PLACE ET VISSE.**

**3.8 Effectuez un contrôle de fonctionnement en provoquant une alarme.**